



FAMILIA DE TECLADOS UNIVERSALES

TECLADOS DE CONTROL DE ACCESO PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR



APRENDE MÁS



hacer clic o escanear

CERTIFICACIONES



DESCRIPCIÓN

La **FAMILIA DE TECLADOS UNIVERSALES** de BEA ofrece soluciones rentables, confiables y de eficacia plenamente comprobada para cualquier espacio en el que se desee establecer un control de acceso.

Disponibles en soluciones de montaje superficial de línea delgada o módulo simple, estos dispositivos son ideales para ser incorporados en sistemas de seguridad con cerraduras electromagnéticas, cerraduras eléctricas y otros equipos

que requieran entradas de control activadas/desactivadas o momentáneas.

Toda la programación se ejecuta desde el teclado. La memoria no volátil permite que las configuraciones de los códigos se mantengan en caso de un corte eléctrico.



Altamente flexible

Admite hasta 1100 códigos de usuario

Ideal para entornos exteriores

El grado de protección IP66 garantiza la resistencia del dispositivo a las inclemencias del clima en ambientes hostiles, entornos industriales y aplicaciones de intemperie.

Alarma antisabotaje

Incorpora una alarma antisabotaje como opción estándar.

Relés múltiples

La función de dos zonas proporciona salidas para 2 botones de salida y 2 relés para aplicaciones de dos zonas.

Visibilidad mejorada

Los números retroiluminados facilitan el uso en áreas de poca luz.

APLICACIONES



Control de acceso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación	12 – 24 V CA / V CC (NO SUPERAR EL MÁXIMO DE 30 V CC o 24 V CA)
Corriente de reserva	≤ 30 mA
Corriente de servicio	≤ 160 mA
Códigos de usuarios (máx.)	1100
Zona 1	1000 usuarios
Zona 2	100 usuarios
Tiempo de rebloqueo	0 – 99 s
Salida	2 relés (contacto conmutador libre de potencial)
Máx. tensión de contacto	42 V CA/V CC
Máx. corriente de contacto	1 A (resistiva)
Máx. potencia de conmutación	30 W (V CC) / 48 VA (V CA)
Longitud del cable	3'
Temperatura de trabajo	-22 – 158 °F
Humedad de trabajo	0 – 95 % (sin condensación)
Grado de protección IP	IP66 (a prueba de agua y polvo)
Dimensiones	
Módulo simple	3" (ancho) × 4 7/10" (alto) × 9/10" (prof.)
Línea delgada	1 7/10" (ancho) × 5 9/10" (alto) × 19/20" (prof.)
Certificaciones	CE, RoHS
Retroiluminación	Iluminación azul del tablero

SERIES DE PRODUCTOS

**10KEYPADU**

Teclado de módulo simple

**10KEYPADUSL**

Teclado de línea delgada

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD La información se suministra bajo la condición de que las personas que la reciban determinen su propio criterio respecto de la adecuación a sus propósitos antes del uso. En ninguna circunstancia se podrá responsabilizar a BEA por daños de cualquier naturaleza resultantes del uso o la dependencia de la información proveniente de este documento o de los productos a los que se refiere esta información. BEA se reserva el derecho de cambiar las descripciones y especificaciones en cualquier momento, sin por ello incurrir en incumplimiento de responsabilidad.

WWW.BEASENSORS.COM



BEA AMERICAS / RIDC Park West / 100 Enterprise Drive / Pittsburgh, PA
T 1-800-523-2462 / F 1-888-523-2462 / E info-us@BEAsensors.com