



# GAMME DE PRODUITS ANTIDÉFLAGRANTS

## FORMULAIRE DE COMMANDE

POUR USAGE INTERNE UNIQUEMENT	
AR#	
SO#	
PO#	

PERSONNE-RESSOURCE

ENTREPRISE

COURRIEL


ADRESSE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

VILLE, PROVINCE ET CODE POSTAL

Avant d'effectuer les sélections techniques, examinez les zones de détection possibles et assurez-vous que les produits disponibles sont compatibles avec votre installation.


EX™



ci-dessus à une hauteur de montage de 4,9 m (16 pi)

intervalle de hauteurs de montage : 3,5 à 7 m (11,5 à 23 pi)


EX™ XL



ci-dessus à une hauteur de montage de 3,5 m (11,5 pi)

intervalle de hauteurs de montage : 2 à 3,5 m (6,5 à 11,5 pi)

EX™ WIDE



ci-dessus à une hauteur de montage de 3,5 m (11,5 pi)

intervalle de hauteurs de montage : 3,5 à 6,4 m (11,5 à 21 pi)

## SÉLECTIONNER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SOUHAITÉES

VOUS AVEZ FAIT UNE ERREUR? CLIQUEZ POUR RÉINITIALISER LE FORMULAIRE

### 1. CIRCUIT ANTI-SABOTAGE REQUIS?

**OUI** passer à l'étape 2 pour choisir un produit PHOENIX

**NON** ignorer l'étape 2 et sélectionner un produit FALCON à l'étape 3

### 2. DÉTAILS DU SYSTÈME ANTI-SABOTAGE (capteurs PHOENIX uniquement)

#### INTÉGRÉ AVEC LES FILS DE SIGNAL (PHOENIX EX)

VALEUR DE RÉ-SISTANCE :

#### INDÉPENDANT (NF) DES FILS DE SIGNAL (PHOENIX EX-IT)

**OUI - 1K ET 2K (typique)**


**OUI - personnalisé**

VALEUR DE RÉ-SISTANCE :

**NON (fourni par le client)**


\* veuillez noter que les demandes de valeur personnalisée peuvent avoir un impact sur le délai de livraison

#### PHOENIX EX



Signal NF **COM** Signal NO  
jaune blanc vert

#### PHOENIX EX-IT



VERS LE PANNEAU DE L'UTILISATEUR

Anti-sabotage Anti-sabotage  
brun gris

### 3. ZONES DE DÉTECTION / SÉLECTION DU PRODUIT

Examinez les options suivantes et choisissez UN produit en fonction de la zone de détection préférée. Diagramme de référence en haut de la page.

10FALCONEX100

10PHOENIXEX100

10PHOENIXEX-IT100

10FALCONEXXL100

10PHOENIXEXXL100

10PHOENIXEXXL-IT100

10FALCONEXW100

10PHOENIXEXW100

10PHOENIXEXW-IT100

QUANTITÉ :

LONGUEUR DU CÂBLE :

30,4 m (100 pi) (par défaut)

personnalisé

SIGNATURE DU CLIENT

Toutes les ventes résultant de ce formulaire de commande signé sont traitées par BEA, Inc conformément aux conditions générales accessibles au us.BEAsensors.com.

Toutes modalités supplémentaires ou différentes énoncées dans un bon de commande ou une communication similaire sont rejetées par les présentes et n'ont aucun effet contraignant, sauf si un représentant autorisé de BEA, Inc en convient autrement par écrit.

DATE  
D'AUJOURD'HUI

DATE  
D'OBTENTION CIBLE

**VÉRIFICATION DU FORMULAIRE – USAGE INTERNE UNIQUEMENT**

En signant ci-dessous, je déclare que j'ai vérifié les renseignements inscrits ci-dessus, que ceux-ci correspondent aux besoins du client et que j'approuve l'inscription de la commande.

En signant ci-dessous, je déclare que j'ai vérifié les renseignements inscrits ci-dessus, que je considère ceux-ci comme logiques sur le plan technique et que j'approuve la production.